

OMNIPAQ TH63

SENDER | 8 TASTEN



Kompatibel mit Panther und Puma

Ja

Tasten

6 x 2-stufige Drucktasten

Display

Nein

Frequenz

2,4 GHz, 16 Kanäle

Funkfrequenzbereich

2405 - 2480 MHz

Frequenzmanagement

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Ausgangsleistung HF

EIRP: <12dBm (15.85mW) FCC+IC Max EIRP: <18dBm (63mW)

Funkkommunikation

Duplex mit Puma Protokoll, simplex mit Panther protokoll

Batterie

3.7 V/ 2000 mAh Li-ion, wiederaufladbar

Anzahl Batterien

1 auswechselbar

Aufladen

Kein internes Laden

Gewicht

270 gramm, ohne Batterie

Abmessungen (B x H x T)

85x193x43 mm

Schutzart

IP65

Betriebstemperatur

-20 bis +55 °C

Ladetemperatur

+10 bis +35 °C

Sicherheitsstufe

Ple, CAT4, SIL3 bei STOPP-Funktion

Ein/Aus-Schalter

Ja

Smartphone-Konnektivität

Ja IEEE 802.15

Smartphone-App FieldManager™

Ja (Android/iOS)

RFID

Nein

Easy plug-in Funktion

Ja

Beschleunigungssensor

Ja

Summer

Nein

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

BITTE BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR UNSERE WELTWEITEN STANDORTE

teleradio.com

SAFE • SMART • STRONG



OmniPAQ TH63



NEU
OMNIPAQ TH63
mit FieldManager™
Mobile App
Konnektivität

TECHNISCHE DATEN

AN **ALLGON®** COMPANY