

R30

EMPFÄNGER



Kompatibel mit Panther und Puma

Ja

Anzahl der Stopp-Relais

2

Frequenz

2,4 GHz, 16 Kanäle

Funkfrequenzbereich

2405 - 2480 MHz

Funktyp

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Funkkommunikation

Duplex mit Puma Protokoll, simplex mit Panther protokoll

Abmessungen (B x H x T)

120x116x51 mm

Schutzart

IP66

Betriebstemperatur

-20 bis +55 °C

Sicherheitsstufe

Ple, CAT4, SIL3 bei Not-Halt-Funktion

Smartphone-App FieldManager™

Ja (Android/iOS)

Easy-Plug-in Funktion

Ja

Antennentyp

Intern

Option für externe Antenne

Ja

Funktionale Sicherheit (FS)

Ja

Model specific

	R30-21/26	R30-22/27	R30-71/76	R30-72/77
Function relays	5	5 + 5	5	5 + 5
Stromversorgung	12-24VDC & 24-48VAC	12-24VDC & 24-48VAC	110-230VAC	110-230VAC
Gewicht	~300 Gramm	~400 Gramm	~300 Gramm	~400 Gramm
MR Zertifiziert*	Nur R30-26	Nur R30-27	Nur R30-76	Nur R30-77

*Zertifiziert nach den Maschinenrichtlinien

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

BITTE BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR UNSERE WELTWEITEN STANDORTE

teleradio.com

SAFE • SMART • STRONG



R30 EMPFÄNGER



TECHNISCHE DATEN

AN **ALLGON**[®] COMPANY